DIN 373

Allargatori per sede viti 180°
Counterbores with solid pilot 180°

6260 Per preforo / For tap drill
6261 Per foro passante fine / for through hole fine
6262 Per foro passante medio / for through hole middle



Tipo / Type							180°	180°	180°
Esecuzione elica / Cutting direction									
Materiale / Material							HSS	HSS	HSS
per vite / For thrad	l_1 mm	Ø z9	Ø2 e8 6260	Ø2 e8 6261	Ø2 e8 6262	d_2 h9	6260	6261	6262
M 2	56	4,3	1,6	2,2	2,4	4,3	●	●	●
M 3	71	6	2,5	3,2	3,4	6,0	●	●	●
M 4	71	8	3,3	4,3	4,5	8,0	●	●	●
M 5	80	10	4,2	5,3	5,5	10,0	●	●	●
M 6	80	11	5,0	6,4	6,6	11,0	●	●	●
M 8	100	15	6,8	8,4	9,0	12,5	●	●	●
M 10	100	18	8,5	10,5	11,0	12,5	●	●	●
M 12	100	20	10,2	13,0	14,0	12,5	●	●	●

● Utensile disponibile a magazzino / Items available ex stock

DIN 1866

Allargatori per sede viti 90°
Counterbores with solid pilot 90°

6263 Per preforo / For tap drill
6264 Per foro passante fine / for through hole fine
6265 Per foro passante medio / for through hole middle



Tipo / Type								90°	90°	90°
Esecuzione elica / Cutting direction										
Materiale / Material								HSS	HSS	HSS
per vite / For thrad	l_1 mm	Ø z9	Ø2 e8 6263	Ø2 e8 6264	Ø2 e8 6265	d_2 h9		6263	6264	6265
M 2	56	4,3	1,6	2,2	2,4	4,3		●	●	●
M 3	71	6	2,5	3,2	3,4	6,0		●	●	●
M 4	80	8	3,3	4,3	4,5	8,0		●	●	●
M 5	80	10	4,2	5,3	5,5	10,0		●	●	●
M 6	80	11,5	5,0	6,4	6,6	11,5,0		●	●	●
M 8	100	15	6,8	8,4	9,0	12,5		●	●	●
M 10	100	19	8,5	10,5	11,0	12,5		●	●	●

● Utensile disponibile a magazzino / Items available ex stock